

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

DATA SHEET

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

SCHEDE TECNICHE

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

TRATAUTO®



SMOKE ELIMINATOR

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

DESCRIPTION

A synthetic-based treatment formulated to reduce smoke emissions (bluey-white) and lower oil consumption.

WHAT DOES IT DO?

It forms a viscous layer filling all the spaces between worn components or with excessive tolerance, such as cylinder liners and pistons. It does not alter the colour, density and volume of the oil.

WHEN SHOULD IT BE USED? FOR:

- Reducing the smoke emissions caused by excessive oil combustion
- Repaired engines or which consume a great deal of oil
- Preventing the saturation of the particulate filter in engines that consume oil
- Increasing the engine compression ratio
- Reducing internal engine noises
- Vehicles with problems regarding the Vehicle Inspection Test caused by these cases.
- It does not affect the correct performance of catalytic converters or particulate filters.

HOW TO USE

1. With the engine switched off, remove the oil filler cap
2. Apply the contents of the product after changing the oil
3. Replace the engine oil filler cap.

WARNING REGARDING USE

Apply preferably when changing the oil.

COMPATIBLE

Compatible with all engines and oils.

454 MT2000 Synthetic Metal Treatment

447 Oil Stop Leak

577 Motor Flush

157 Hydraulic Valves

448 Compression Motor

TRATAUTO®



PREVENTIVE



CORRECTIVE



RECOMMENDED USE

HIGH OIL CONSUMPTION

| REFERENCE: | CONTAINER: | CAPACITY: | UNITS IN BOX: | TREATS UP TO |
|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 843654897089 | Plastic | 355 ml. | 15 | 10 L. |
| 843654897090 | Plastic | 900 ml. | 6 | 25 L. |

QUITA HUMOS DE ACEITE

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

DESCRIPCIÓN

Tratamiento de última generación 100% sintético, especialmente formulado para reducir el desgaste y la fricción en todo tipo de metales y aleaciones.

¿QUÉ HACE?

Crea una fina capa sobre los componentes internos de motor, reduciendo la fricción y el desgaste, mejorando el rendimiento y disminuyendo el consumo. Reduce drásticamente el esfuerzo mecánico y la fricción en todas las partes metálicas internas del motor durante 100 000 km. No altera el color, la densidad y el volumen del aceite.

¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

- Reducir la fricción y el desgaste de las piezas móviles del motor
- Reducir la temperatura de funcionamiento del motor
- Silenciar los ruidos internos del motor
- Prevenir la oxidación del motor y componentes
- Mejorar y prolongar el rendimiento del aceite
- Fundamental en cambios/reparaciones de turbo
- Motores con mantenimiento excedido en kilometraje o tiempo
- No afecta el buen funcionamiento de catalizadores y filtros de partículas, fórmula sin teflón, molibdeno o cerámica.

MODO DE USO

1. Con el motor apagado, quitar el tapón de llenado del aceite
2. Añadir el contenido del producto
3. Poner el tapón de llenado del aceite de motor

ADVERTENCIAS DE USO

Aplicar preferiblemente con el cambio de aceite.
Recomendamos realizar una limpieza de motor antes de ser añadido

COMPATIBILIDADES

Compatible con todos los motores y aceites
447 Tapa Fugas de Aceite
089 Quita Humos de Aceite
157 Válvulas Hidráulicas
577 Limpia Interno de Motores
448 Motor Compresión

| REFERENCIA: | ENVASE: | CAPACIDAD: | UDS. EN CAJA: | TRATA HASTA |
|--------------|----------|------------|---------------|-------------|
| 843654897089 | Plástico | 355 ml. | 15 | 10 L. |
| 843654897090 | Plástico | 900 ml. | 6 | 25 L. |

TRATAUTO®



PREVENTIVO:



CORRECTIVO:



USO RECOMENDADO:

ALTO CONSUMO DE ACEITE

ELIMINA OS FUMOS DO ÓLEO

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

DESCRIÇÃO

Tratamento feito com base sintética para diminuir as emissões de fumo (branco-azulado) e diminuir o consumo do óleo

O QUE FAZ?

Forma uma camada viscosa e ocupa os espaços entre os componentes desgastados ou com excessiva tolerância como camisas e pistões
Não altera a cor, a densidade nem o volume do óleo

QUANDO DEVE USÁ-LO? PARA:

- Reduzir as emissões de fumo geradas por uma excessiva combustão de óleo
- Motores reparados e com um elevado consumo de óleo
- Proteger da saturação do filtro de partículas nos motores com consumo de óleo
- Aumentar a compressão do motor
- Reduz ruídos internos do motor
- Veículos com problemas ITV provocados por estes motivos
- Não afeta ao bom funcionamento de catalisadores nem filtro de partículas

COMO USAR:

1. Com o motor parado, remova a tampa de enchimento de óleo do motor
2. Acrescente o conteúdo do produto após realizar a mudança de óleo
3. Coloque a tampa de enchido de óleo do motor

ADVERTÊNCIAS DE USO

Aplicar preferivelmente com a mudança de óleo

COMPATIBILIDADES

É compatível com todos os motores e óleos
454 MT2000 Tratamento Sintética de Metais
447 Tapa Fugas de Óleo
577 Limpeza Interna de Motores
157 Válvulas Hidráulicas
448 Motor Compressão

| REFERÊNCIA: | RECIPIENTE: | CAPACIDADE: | UDS. EM CAIXA: | TRATA ATÉ |
|--------------|-------------|-------------|----------------|-----------|
| 843654897089 | Plástico | 355 ml. | 15 | 10 L. |
| 843654897090 | Plástico | 900 ml. | 6 | 25 L. |

TRATAUTO®



PREVENTIVO:



CORRECTIVO:



USO RECOMENDADO:

ALTO CONSUMO DE ÓLEO

RIMUOVE I FUMI D'OLIO

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

DESCRIZIONE

Trattamento formulato con base sintetica per ridurre le emissioni di fumo (bianco-blu) e ridurre il consumo di olio

CHE COSA FA?

Forma uno strato viscoso che occupa gli spazi tra componenti usurati o eccessivamente tolleranti come maniche e pistoni. Non altera il colore, la densità e il volume dell'olio

QUANDO USARLO? PER:

- Ridurre le emissioni di fumo generate da un'eccessiva combustione dell'olio
- Motore riparato o con elevato consumo di olio
- Prevenire la saturazione del filtro del particolato nei motori con consumo di olio
- Aumentare la compressione del motore
- Ridurre il rumore interno del motore
- Veicoli con problemi di revisione causati da questi casi
- Non pregiudica il corretto funzionamento di catalizzatori e filtri antiparticolato, formula priva di teflon, molibdeno o ceramica.

MODALITÀ D'USO

1. Con il motore spento, rimuovere il tappo del bocchettone dell'olio del motore
2. Applicare il contenuto del prodotto dopo aver cambiato l'olio
3. Montare il tappo del bocchettone dell'olio del motore

AVVERTENZE D'USO

Applicare preferibilmente con il cambio dell'olio. Si consiglia di eseguire una pulizia del motore prima di essere aggiunto

COMPATIBILITÀ

Compatibile con tutti i motori e oli
454 / 455 MT2000 Trattamento del metallo sintetico
447 Coperchio di perdite d'olio
157 Valvole idrauliche
577 Pulizia interna del motore
448 motore di compressione

| RIFERIMENTO: | CONTENITORE: | CAPACITÀ: | UNITÀ IN SCATOLA: | TRATA ATÉ |
|--------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 843654897089 | Plastica | 355 ml. | 15 | 10 L. |
| 843654897090 | Plastica | 900 ml. | 6 | 25 L. |

TRATAUTO®



PREVENTIVO



CORRECTIVO



UTILIZZO CONSIGLIATO

ELEVATO CONSUMO DI OLIO

ПРОТИВОДИМНА ДОБАВКА

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

ОПИСАНИЕ:

Синтетичен продукт с нова формула на висок вискозитет формулиран за намаляване на: Количеството дим (бяло-синкав), вредни емисии и консумация на масло.

КАКВО ПРАВИ?

Образува тънък слой в свободните пространства между износени елементи - уплътняване на сегментите, износване на буталата и др. Не променя цвета, плътността или обема на маслото.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

- Намалява отделянето на замърсяващ дим (въглеродните емисии), генерирани от прекомерното изгаряне на масло.
- Идеален за ремонтирани двигатели или двигатели с висока консумация на масло
- Предотвратяване от запушване на филтъра за твърди частици причинени от прекомерната консумация на масло.
- Увеличава компресия на двигателя.
- Намалява вътрешния шум на двигателя.
- Улеснява преминаването на технически преглед.
- Не вреди на правилното функциониране на катализатори, филтри за твърди частици, турбо и др.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. При изгасен двигател, отвийте капачката на маслото и добавете продукта.
2. Завийте капачката и запалете двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Препоръчително да добавите продукта след смяна на маслото.

СЪВМЕСТИМОСТ

Съвместим е с всички видове двигатели и масла.

454 МТ2000 Синтетична Добавка за Двигателя

447 Спира Течове на Масло

157 Смазва и Почиства Хидравлични Повдигачи

577 Вътрешно Почистване на Двигателя

448 Увеличава Компресията на Двигателя

TRATAUTO®



ПРОФИЛАКТИЧНО



КОРЕКТИВЕН



ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

ВИСОК РАЗХОД НА МАСЛО

| ПРОДУКТОВ КОД: | ВИД КОНТЕЙНЕР: | РАЗФАСОВКА: | БРОЙ В КАШОН: | ТРЕТИРА ДО: |
|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 843654897089 | Пластмаса | 355 ml. | 15 | 10 L. |
| 843654897090 | Пластмаса | 900 ml. | 6 | 25 L. |

HOME



SOLUTIONS / SOLUCIONES / SOLUÇÕES / SOLUZIONI / РЕШЕНИЕ

ENGLISH

Problem

LOSS OF COMPRESSION
OIL CONSUMPTION
WHITE SMOKE

SOLUTION

ESPAÑOL

Problema

PÉRDIDA DE COMPRESIÓN
CONSUMO DE ACEITE
HUMO BLANCO

SOLUCIÓN

PORTUGUÉS

Problema

PERDA DE COMPRESÃO
CONSUMO DE ÓLEO
FUMO BRANCO

SOLUÇÃO

ITALIANO

Problema

PERDITA DI COMPRESIONE
CONSUMO DI OLIO
FUMO BIANCO

SOLUZIONE

БЪЛГАРСКИ

Проблем

ЗАГУБА НА КОМПРЕСИЯ
РАЗХОД / ГОРЕНЕ НА МАСЛО
БЯЛО-СИНКАВ ДИМ

РЕШЕНИЕ

