

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

DATA SHEET

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

SCHEDE TECNICHE

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

TRATAUTO®



POWER STEERING CONDITIONER

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

DESCRIPTION

Treatment for repairing and improving the steering system.

WHAT DOES IT DO?

Eliminates minor leaks, revitalises components, reduces noise, wear and temperature.

WHEN SHOULD IT BE USED? FOR:

- Stopping minor leaks, thanks to its revitalising action on oil seals
- Reducing noises, vibrations, temperature and re-establishing the correct performance of hydraulic steering
- Reducing friction between metallic parts
- Reducing excessive play in the steering gear
- Reducing noise from the power steering pump noise
- Lengthens the useful life of all the components

HOW TO USE

1. With the engine switched off, remove the power steering reservoir cap
 2. Add the contents of the product
 3. Replace the filler cap
- Must be performed by a professional expert

COMPATIBLE

Compatible with the following hydraulic steering fluids - ATF / Dexrom / Mercom / LHM / LDS

TRATAUTO



PREVENTIVE



CORRECTIVE

5 L / 25 L

RECOMMENDED USE

EVERY 60,000 KM. OR 2 YEARS

REFERENCE:	CONTAINER:	CAPACITY:	UNITS IN BOX:	TREATS UP TO
843654897584	Plastic	118 ml.	15	5 L.
843654897562	Plastic	236 ml.	12	25 L.

ACONDICIONADOR DE LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

DESCRIPCIÓN

Tratamiento para restablecer y mejorar el circuito de la dirección hidráulica

¿QUÉ HACE?

Elimina pequeñas fugas, revitaliza componentes, disminuye ruidos, desgaste y temperatura de funcionamiento

¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

- Detener pequeñas fugas, gracias a su acción revitalizante de retenes
- Disminuir ruidos, vibraciones, temperatura y restablecer el correcto funcionamiento de la dirección hidráulica,
- Reducir la fricción entre piezas metálicas
- Reducir un excesivo juego en el engranaje de la dirección
- Disminuir ruidos de la bomba de la dirección
- Alargar la vida útil de todos los componentes

MODO DE USO

1. Con el motor apagado, quitar el tapón de llenado de la dirección
2. Añadir el contenido del producto
3. Poner el tapón de llenado

COMPATIBILIDADES

Compatible con los líquidos de la dirección hidráulica - ATF / Dexrom / Mercom / LHM / LDS

TRATAUTO



PREVENTIVO:



CORRECTIVO:

5 L / 25 L

USO RECOMENDADO:

CADA 60000 KM. Ó 2 AÑOS

REFERENCIA:	ENVASE:	CAPACIDAD:	UDS. EN CAJA:	TRATA HASTA
843654897584	Plástico	118 ml.	15	5 L.
843654897562	Plástico	236 ml.	12	25 L.

ACONDIONADOR DA DIREÇÃO HIDRÁULICA

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

DESCRIÇÃO

Tratamento para reparar e melhorar o circuito de direção hidráulica

O QUE FAZ?

Corrige pequenas fugas, revitaliza os componentes, diminui ruídos, desgaste e temperatura

QUANDO DEVE USAR? PARA:

- Deter pequenas fugas, graças à sua ação revitalizante dos vedantes
- Diminui ruídos, vibrações, temperatura e restabelece o correto funcionamento da direção hidráulica
- Reduzir a fricção entre peças metálicas
- Reduzir a excessiva folga na engrenagem da direção
- Diminuir os ruídos da bomba da direção
- Prolongar a vida de todos os componentes

COMO USAR:

1. Com o motor parado, retirar a tampa do depósito da direção hidráulica
 2. Acrescentar o conteúdo do produto
 3. Colocar a tampa do depósito de direção hidráulica
- Requer Técnico Profissional

COMPATIBILIDADES

Compatível com os líquidos da direção hidráulica – ATF / Dexrom / LHM /LDS

TRATAUTO®



PREVENTIVO:



CORRECTIVO:

5 L / 25 L

USO RECOMENDADO:

A CADA 60.000 KM. OU 2 ANOS

REFERÊNCIA:	RECIPIENTE:	CAPACIDADE:	UDS. EM CAIXA:	TRATA ATÉ
843654897584	Plástico	118 ml.	15	5 L.
843654897562	Plástico	236 ml.	12	25 L.

TRATTAMENTO SERVOSTERZO

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

DESCRIZIONE

Trattamento per ripristinare e migliorare il circuito di sterzo idraulico

CHE COSA FA?

Elimina piccole perdite, rivitalizza i componenti, riduce il rumore, l'usura e la temperatura operativa

QUANDO USARLO? PER:

- Ferma piccole perdite, grazie alla sua azione rivitalizzante delle guarnizioni
- Ridurre il rumore, le vibrazioni, la temperatura e ripristinare il corretto funzionamento dello sterzo idraulico,
- Ridurre l'attrito tra le parti metalliche
- Ridurre il gioco eccessivo nella scatola sterzo
- Diminuire i rumori della pompa dello sterzo
- Estendi la vita di tutti i componenti

MODALITÀ D'USO

1. Con il motore spento, rimuovere il tappo di riempimento dallo sterzo
2. Aggiungi il contenuto del prodotto
3. Metti il tappo di riempimento

COMPATIBILITÀ

Compatibile con fluidi idraulici dello sterzo - ATF / Dexrom / Mercom / LHM / LDS

RIFERIMENTO:	CONTENITORE:	CAPACITÀ:	UNITÀ IN SCATOLA:	TRATA ATÉ
843654897584	Plastica	118 ml.	15	5 L.
843654897562	Plastica	236 ml.	12	25 L.

TRATAUTO®



PREVENTIVO



CORRECTIVO

5 L / 25 L

UTILIZZO CONSIGLIATO

OGNI 60.000 KM. O 2 ANNI

100% СИНТЕТИЧНА ДОБАВКА ЗА ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS
SOLUCIONES
SOLUÇÕES
SOLUZIONI
ИЗПОЛЗВАЙ
ЗА

ОПИСАНИЕ:

Добавка за поддържане, модернизиране и възстановяване на нормалното функциониране на кормилната уредба.

КАКВО ПРАВИ?

Спира малки течове, предпазва от износване, намалява шума, омекотява и възвръща гъвкавостта на съединения и уплътнения.

ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

- Спира малки течове кормилната уредба.
- Намалява шума, вибрациите, температура и възстановява нормалното функциониране на волана.
- Намалява триенето между металните части.
- Намалява прекомерно голяма хлабина в кормилната уредба.
- Удължава живота на всички компоненти

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. При изгасен двигател, отвийте капачката на хидравличната система и добавете продукта директно.

СЪВМЕСТИМОСТ

Съвместим е с всички видове хидравлични масла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Не съдържа тефлон. 100% Синтетична.

TRATAUTO®



ПРОФИЛАКТИЧНО



КОРЕКТИВЕН

5 L / 25 L

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

ВСЕКИ 60000 КМ. ИЛИ НА 2 ГОД.

ПРОДУКТОВ КОД:	ВИД КОНТЕЙНЕР:	РАЗФАСОВКА:	БРОЙ В КАШОН:	ТРЕТИРА ДО:
843654897584	Пластмаса	118 ml.	15	5 L.
843654897562	Пластмаса	236 ml.	12	25 L.

HOME



SOLUTIONS / SOLUCIONES / SOLUÇÕES / SOLUZIONI / РЕШЕНИЕ

ENGLISH

Problem

LEAKS POWER STEERING / NOISE POWER STEERING PUMP

SOLUTION

ESPAÑOL

Problema

FUGAS DIRECCIÓN ASISTIDA / RUIDO SERVO-DIRECCIÓN

SOLUCIÓN

PORTUGUÉS

Problema

FUGAS DIREÇÃO ASSISTIDA / RUIDO BOMBA DIREÇÃO

SOLUÇÃO

ITALIANO

Problema

FALLE DIREZIONE IDRAULICA / RUMORE DIREZIONE IDRAULICA

SOLUZIONE

БЪЛГАРСКИ

Проблем

ШУМ В ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА / ТЕЧ В ХИДРАВЛИЧНАТА СИСТЕМА

РЕШЕНИЕ

