

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

DATA SHEET

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

SCHEDE TECNICHE

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

TRATAUTO®



# LPG PLUS – VALVE PROTECTOR

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## DESCRIPTION

100% synthetic treatment for LPG vehicle fuel, butane ...

## WHAT DOES IT DO?

Its proven action blends maximum performance in avoiding accelerations and wear of the characteristic valve train on LPG vehicles (VSR: Erosion at the valve seat). Restore the level of lubrication components from the absence of sulfur in fuels, currently.

## WHEN SHOULD IT BE USED? FOR:

- Lubricate and protect the valves and seats of LPG motor valves.
- Drastically reduce wear and high combustion temperatures.
- Protect and extend the service life of the fuel system.
- 2 and 4 stroke engines, including diesel.
- lubricate and keep clean injectors, pumps ...

## HOW TO USE

- Gasoline Engines with LPG system:
  1. Remove the fuel tank cap.
  2. Add the contents of the container and fill the container (max. 50 liters).
  3. Replace the fuel cap.
  4. Have the engine running normally drive.

## WARNINGS OF USE

Acts progressively, which means effective results are obtained after 500 km

Does not act on hardened/crystallised gaskets and oil seals

Apply preferably when changing the oil.

## COMPATIBLE

500 Particle Filter Cleaner

027 Catalytic Converter Cleaner

461 Diesel Jet Clean

485 Injection Cleaner

467 I.T. Diesel - 468 I.T. Gasoline

444 Intake Cleaner

427 DT1000 Injector Unlocker

428 Starting Fluid

REFERENCE:	CONTAINER:	CAPACITY:	UNITS IN BOX:	TREATS UP TO
843654897431	Plastic	236 ml.	15	50 L

**TRATAUTO**



## PREVENTIVE



Full fuel tank

## CORRECTIVE

## RECOMMENDED USE

1/2 fuel tank

# GLP PLUS – PROTECTOR DE VÁLVULAS

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## DESCRIPCIÓN

Tratamiento 100% sintético para el combustible de vehículos GLP, butano...

## ¿QUÉ HACE?

Su probada acción, combina un máximo rendimiento en

Evitar el acelerado y característico desgaste del tren de válvulas en vehículos GLP. (VSR: Erosión en el asiento de las válvulas)

Restablecer el nivel de lubricación de componentes frente a la ausencia de azufre en los combustibles en la actualidad

## ¿CUÁNDO UTILIZARLO? – PARA:

- Lubricar y proteger válvulas y asientos de válvulas en motores con GLP
- Disminuir drásticamente el desgaste y altas temperaturas de combustión
- Proteger y extender la vida útil del sistema de alimentación de combustible
- Motores 2 y 4 tiempos, inclusive diésel
- lubricar y mantener limpios inyectores, bombas...

## MODO DE USO: Motores con GLP- Gasolina:

1. Quitar el tapón del depósito de combustible
2. Añadir el contenido del envase y llenar el depósito (50litros máx.)
3. Poner el tapón
4. Poner el motor en marcha, conducir con normalidad

## ADVERTENCIAS DE USO

No afecta el funcionamiento de sondas Lambda, catalizadores, FAP...

Puede utilizarse en motores diésel y gasolina sin GLP

## COMPATIBILIDADES

500 Limpiador del Filtro de Partículas

461 Limpia Inyectores Diésel

485 Limpia Inyectores Gasolina

468 ITV Gasolina - 467 ITV Diésel

027 Limpia Catalizadores.

444 Limpiador de Admisión

427 DT1000 Desbloqueador de Inyectores y Calentadores

428 Auto Arranque

REFERENCIA:	ENVASE:	CAPACIDAD:	UDS. EN CAJA:	TRATA HASTA
843654897431	Plástico	236 ml.	15	50 L

TRATAUTO®



## PREVENTIVO:

- ✓ Tanque lleno de combustible

## CORRECTIVO:

## USO RECOMENDADO:

- Tanque la mitad de combustible

# GLP PLUS – PROTETOR DE VÁLVULA

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## DESCRIÇÃO

Tratamento 100% sintético para combustível do veículo GLP, butano ...

## O QUE FAZ?

Sua ação comprovada mistura o máximo desempenho em evitar acelerações e desgaste do trem de válvula característica em veículos a GPL (VSR: Erosão na sede da válvula)

Restaurar o nível de componentes de lubrificação da ausência de enxofre nos combustíveis, actualmente.

## QUANDO USÁ-LO? PARA:

- Lubrificar e proteger as válvulas e sedes de válvulas motores a GPL.
- Reduzir drasticamente as temperaturas de desgaste e de alta combustão.
- Proteger e prolongar a vida útil do sistema de abastecimento de combustível.
- Motores de 2 e 4 tempos, incluindo diesel.
- Lubrificar e manter injetores limpos, bombas ...

## COMO USAR: Motores a gasolina GLP:

1. Retire a tampa do tanque de combustível.
2. Adicionar o conteúdo do recipiente e encher o reservatório (50litros máx.).
3. Coloque a tampa de combustível.
4. Ponha o motor a trabalhar normalmente conduzir.

## ADVERTÊNCIAS DE USO

Não afecta o funcionamento de sensores de oxigênio, catalisadores, FAP...

Ele pode ser utilizado em motores diesel e gasolina de GLP.

## COMPATIBILIDADES

500 Limpia Filtro de Partículas

027 Limpa Catalisadores

461 Limpa Injetores Diesel

485 Limpa Injetores Gasolina

467 I.T. Diesel

468 I.T. Gasolina

444 Limpeza de Admissão

427 DT1000 Desbloqueador de Injetores

428 Auto Arranque Motor

REFERÊNCIA:	RECIPIENTE:	CAPACIDADE:	UDS. EM CAIXA:	TRATA ATÉ
843654897431	Plástico	236 ml.	15	50 L

TRATAUTO®



## PREVENTIVO:

Tanque de combustível cheio

## CORRECTIVO:

## USO RECOMENDADO:

Meio tanque de combustível

# GPL PLUS – PROTETTORE VALVOLA

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## DESCRIZIONE

Trattamento sintetico al 100% per GPL, butano ...

## CHE COSA FA?

La sua azione comprovata combina le massime prestazioni in:

Evitare l'usura accelerata e caratteristica del gruppo valvole nei veicoli a GPL (VSR: Erosione nella sede della valvola)

Ripristinare il livello di lubrificazione dei componenti contro l'assenza di zolfo nei carburanti di oggi giorno

## QUANDO USARLO? – PER?

Lubrificare e proteggere valvole e sedi valvole nei motori a GPL

Riduce drasticamente l'usura e le temperature di combustione elevate

Proteggi e prolunga la vita del sistema di alimentazione

Motori a 2 e 4 tempi, incluso il diesel

Lubrificare e mantenere puliti iniettori, pompe ...

## MODALITÀ D'USO - Motori con GPL- Benzina:

1. Rimuovere il tappo del serbatoio del carburante
2. Aggiungere il contenuto del contenitore e riempire il serbatoio (50litros max.)
3. Metti il tappo
4. Avvia il motore, guida normalmente

## AVVERTENZE D'USO

Non influisce sulle prestazioni delle sonde Lambda, catalizzatori, FAP ... Può essere utilizzato nei motori diesel e benzina senza GPL

## COMPATIBILITÀ

500 filtri per particelle

461 Iniettori diesel puliti

485 Iniettori di carburante puliti

468 ITV Benzina

467 ITV Diesel

027 Pulisce i catalizzatori.

444 Ammesso alle pulizie

427 DT1000 Scaricatore iniettore e riscaldatore

428 Avvio automatico

RIFERIMENTO:	CONTENITORE:	CAPACITÀ:	UNITÀ IN SCATOLA:	TRATA ATÉ
843654897431	Plastica	236 ml.	15	50 L

**TRATAUTO®**



**PREVENTIVO**

Serbatoio pieno di carburante

**CORRETTIVO**

**UTILIZZO CONSIGLIATO**

Mezzo serbatoio di carburante.

# GLP PLUS - ПРЕДПАЗВА ДВИГАТЕЛИ С ГАЗОВИ УРЕДБИ

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## ОПИСАНИЕ:

100% синтетична добавка за предпазване на превозни средства използващи ГАЗ (LPG) и бутан.

## КАКВО ПРАВИ? Доказано действие с максимална ефективност в:

Предотвратяване на бързото и характерно износване на хидравличните клапани в превозни средства използващи газови уредби.

Предотвратява износването на клапановите легла.

Нормализира смазването на двигателя от липсата на смяна в съвременните горива.

## ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

- Смазване и защита на клапаните и техните легла в двигатели с газови уредби.
- Драматично намаляване на износване и високи температури на горене.
- Защита и удължаване на живота на системата за подаване на гориво.
- Идеален за 2 и 4 тактови двигатели.
- Може да се ползва и за Дизелови двигатели като предпазна мярка, и добра поддръжка на вашия двигател.
- Смазва и поддържа всички части по горивната система.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Свалете капачката на резервоара и добавете съдържанието на продукта.
2. Напълнете резервоара с не повече от 50 литра гориво.
3. Поставете капачката на резервоара и шофирайте нормално.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Не използвайте добавки за почистване на инжекционна или горивната система в следващите 10000 км. Съвместим е с всички видове сензори, сонди, помпи, катализатори, филтри за твърди частици и други елементи по горивната и изпускателна система.

Може да се използва в дизелови и бензинови двигатели без газови уредби като предпазна мярка.

## СЪВМЕСТИМОСТ

500 Почиства Филтъра за Твърди Частици

027 Почиства Катализатора

461 Почиства Инжекционна Дизел

485 Почиства Инжекционна Бензин

468 Намаля Вредните Емисии - Дизел

467 Намаля Вредните Емисии - Бензин

444 Почиства Турбо, Карбуратори и др.

427 DT1000 Отблокиращ Спрей за Дюз

ПРОДУКТОВ КОД:	ВИД КОНТЕЙНЕР:	РАЗФАСОВКА:	БРОЙ В КАШОН:	ТРЕТИРА ДО:
843654897431	Пластмаса	236 ml.	15	50 L

TRATAUTO®



## ПРОФИЛАКТИЧНО



Пълен резервоар

## КОРЕКТИВЕН

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Половин резервоар

HOME



SOLUTIONS / SOLUCIONES / SOLUÇÕES / SOLUZIONI / РЕШЕНИЕ

ENGLISH

Problem

USE PREVENTIVE IN ENGINES WITH LPG - VALVE PROTECTOR

SOLUTION

ESPAÑOL

Problema

USAR PREVENTIVO EN MOTORES CON GLP - PROTECTOR DE VÁLVULAS

SOLUCIÓN

PORTUGUÉS

Problema

USAR PREVENTIVO EM MOTORES A GLP - PROTETOR DE VÁLVULA

SOLUÇÃO

ITALIANO

Problema

UTILIZZO PREVENTIVO NEI MOTORI CON GPL - PROTETTORE DELLA VALVOLA

SOLUZIONE

БЪЛГАРСКИ

Проблем

ИЗПОЛЗВАЙ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА КЛАПАНИТЕ  
В ДВИГАТЕЛИ С ГАЗОВИ УРЕДБИ.

РЕШЕНИЕ

**TRATAUTO®**

