

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

DATA SHEET

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

SCHEDE TECNICHE

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

TRATAUTO®



# STOP LEAK INJECTION PUMPS

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## DESCRIPTION

Formulated with proven efficiency, to seal small fuel leaks in all types of diesel injection pumps. Easy use / Direct to fuel.

## WHAT DOES IT DO?

Expands and Restores the elasticity of joints and seals.  
Seals diesel fuel leaks in mechanical and electronic injection pumps.  
In use, it never modifies engine combustion or fuel density.  
Complete safety in engines with or without DPF / FAP.

## WHEN SHOULD IT BE USED? FOR:

- Eliminate leaks in diesel, mechanical and electronic injection pumps.
- For any machinery that uses diesel injection pumps.
- Compatible with all diesel injection systems
- Does not leave residues in the combustion.

## HOW TO USE

1. With the engine off, remove the fuel filler cap.
2. Add directly all the content of the product.
3. Put the fuel filler cap.

## WARNINGS OF USE

Time and / or estimated route for sealing: 60 hours of motor work / between 150-500 KM.  
We recommend adding all content (300ML) in a full tank (40 / 50litros).

## COMPATIBLE

454/455 MT2000 Synthetic Metal Treatment  
500 Particle Filter Cleaner  
027 Catalytic Converter Cleaner  
461 Diesel Jet Clean  
467 I.T. Diesel

REFERENCE:	CONTAINER:	CAPACITY:	UNITS IN BOX:	TREATS UP TO
843654897432	Metal	300 ml.	15	40-50 L.

**TRATAUTO®**



## PREVENTIVE



1 year - 30,000 Km

## CORRECTIVE



15 L

## RECOMMENDED USE

EVERY 20,000 KM.

# TAPA FUGAS BOMBAS INYECTORAS

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## DESCRIPCIÓN

Formulado con probada eficacia, para sellar pequeñas fugas de combustible en todo tipo de bombas inyectoras diésel.  
Fácil uso / Directo al combustible.

## ¿QUÉ HACE?

Expande y Restaura la elasticidad de juntas y retenes.  
Sella las fugas combustible diésel en bombas inyectoras mecánicas y electrónicas.  
En su uso, nunca modifica la combustión de motor o la densidad del combustible.  
Completa seguridad en motores con o sin DPF /FAP.

## CUANDO UTILIZARLO? – PARA:

- Eliminar fugas en bombas de inyección diésel, mecánicas y electrónicas.
- Para cualquier maquinaria que utilice bombas inyección diésel.
- Compatible con todos los sistemas inyección diésel
- No deja residuos en la combustión.

## MODO DE USO

1. Con el motor apagado, quitar el tapón de llenado de combustible.
2. Añadir directamente todo el contenido del producto.
3. Poner el tapón de llenado de combustible.

## ADVERTENCIAS DE USO

Tiempo y/o recorrido estimado para sellado: 60 horas de trabajo motor / entre 150-500 KM.  
Recomendamos añadir todo el contenido (300ML) en un depósito lleno (40/50litros).

## COMPATIBILIDADES

454/455 MT2000 Tratamiento Sintético de Metales  
500 Limpiador del Filtro de Partículas  
461 Limpia Inyectores Diésel  
467 ITV Diésel  
027 Limpia Catalizadores.

REFERENCIA:	ENVASE:	CAPACIDAD:	UDS. EN CAJA:	TRATA HASTA
843654897432	Metálico	300 ml.	15	40-50 L.
	Plástico			

**TRATAUTO®**



### PREVENTIVO:



1 año ó 30.000 Km

### CORRECTIVO:



15 L

### USO RECOMENDADO:

CADA 20.000 KM.

# TAPA FUGAS BOMBAS DE INJECTOR

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## DESCRIÇÃO

Formulado com eficiência comprovada, para selar pequenos vazamentos de combustível em todos os tipos de bombas de injeção diesel. Fácil de usar / Direto para combustível.

## O QUE FAZ?

Expande e restaura a elasticidade das juntas e selos.

Vedou vazamentos de combustível diesel em bombas de injeção mecânica e eletrônica.

Em uso, ele nunca modifica a combustão do motor ou a densidade do combustível.

Segurança completa em motores com ou sem DPF / FAP.

## QUANDO USÁ-LO? PARA:

- Elimine vazamentos em bombas de injeção diesel, mecânica e eletrônica.
- Para qualquer máquina que use bombas de injeção diesel.
- Compatível com todos os sistemas de injeção diesel
- Não deixa resíduos na combustão.

## COMO USAR:

1. Com o motor desligado, retire a tampa do depósito de combustível.
2. Adicione diretamente todo o conteúdo do produto.
3. Coloque a tampa de enchimento de combustível.

## ADVERTÊNCIAS DE USO

Tempo e / ou rota estimada para selagem: 60 horas de trabalho motor / entre 150-500 KM.

Recomendamos adicionar todo o conteúdo (300ML) em um tanque cheio (40 / 50litros).

## COMPATIBILIDADES

454 / 455 MT2000 Tratamento Sintética de Metais

500 Limpia Filtro de Partículas

027 Limpa Catalisadores

461 Limpa Injetores Diesel

467 I.T. Diesel

REFERÊNCIA:	RECIPIENTE:	CAPACIDADE:	UDS. EM CAIXA:	TRATA ATÉ
843654897432	Metálico	300 ml.	15	40-50 L.

**TRATAUTO**



### PREVENTIVO:



1 ano ou 30.000 km

### CORRECTIVO:



15 L

### USO RECOMENDADO:

CADA 20.000 KM.

# TAPPA FUGHE POMPA INIEZIONE

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## DESCRIZIONE

Formulato con provata efficacia, per sigillare piccole perdite di carburante in tutti i tipi di pompe di iniezione diesel. Facile utilizzo / Direct to fuel.

## CHE COSA FA?

Espande e ripristina l'elasticità delle articolazioni e delle guarnizioni.

Sigilla le perdite di gasolio nelle pompe di iniezione meccaniche ed elettroniche.

Durante l'uso, non modifica mai la combustione del motore o la densità del carburante.

Completa sicurezza nei motori con o senza DPF / FAP.

## QUANDO USARLO? - PER:

- Elimina le perdite nelle pompe di iniezione diesel, meccaniche ed elettroniche.
- Per qualsiasi macchinario che utilizza pompe di iniezione diesel.
- Compatibile con tutti i sistemi di iniezione diesel
- Non lascia residui nella combustione.

## MODALITÀ D'USO

1. A motore spento, rimuovere il tappo del serbatoio del carburante.
2. Aggiungi direttamente tutto il contenuto del prodotto.
3. Metti il tappo del serbatoio del carburante.

## AVVERTENZE D'USO

Tempo e / o percorso stimato per la sigillatura: 60 ore di lavoro del motore / tra 150-500 KM. Raccomandiamo di aggiungere tutto il contenuto (300 ML) in un serbatoio pieno (40/50 litri).

## COMPATIBILITÀ

454/455 MT2000 Trattamento del metallo sintetico

500 filtri per particelle

461 Iniettori diesel puliti

467 ITV Diesel

027 Pulisce i catalizzatori.

RIFERIMENTO:	CONTENITORE:	CAPACITÀ:	UNITÀ IN SCATOLA:	TRATA ATÉ
843654897432	Metallo	300 ml.	15	40-50 L.

**TRATAUTO®**



### PREVENTIVO

✓ 1 anno - ogni 30.000 km.

### CORRECTIVO

✓ 15 L

### UTILIZZO CONSIGLIATO

OGNI 20.000 KM.

# СПИРА ТЕЧОВЕ В ГОРИВНИ ПОМПИ

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## ОПИСАНИЕ:

Продукт с доказана ефективност специално формулиран, за уплътняване на малки течове на гориво във всички видове дизелови горивни помпи. Лесна употреба / Директно за гориво.

## КАКВО ПРАВИ?

Разширява и възстановява еластичността на уплътненията.

Спира течове в: механични и електронни дизелови инжекционни помпи

При употреба никога не променя качеството на изгарянето в двигателя или плътността на горивото.

100% сигурен и безопасен при двигатели със или без DPF / FAP.

## ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

- Спиране на течове в механични и електронни дизелови инжекционни помпи
- За всякакъв вид машини, които използват помпи за впръскване на дизел.
- Съвместим с всички дизелови системи за впръскване
- Не оставя остатъци в горивната камера.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Свалете капачката на резервоара и добавете съдържанието на продукта.
2. Добавете цялото съдържание на продукта.
3. Поставете капачката на резервоара и шофирайте нормално.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

Време или очакван период на действие: 60 ч. работа на двигателя / между 150-500 км. Препоръчваме да добавите цялото съдържание (300ML) в пълен резервоар (40 / 50litros).

## СЪВМЕСТИМОСТ

454 МТ2000 Синтетична Добавка за Двигателя

500 Почиства Филтъра за Твърди Частици

027 Почиства Катализатора

461 Почиства Инжекциона Дизел

468 Намаля Вредните Емисии - Дизел

TRATAUTO®



## ПРОФИЛАКТИЧНО



1 Год. – 30.000км.

## КОРЕКТИВЕН



15 L

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

СЛЕД 20.000КМ.

ПРОДУКТОВ КОД:	ВИД КОНТЕЙНЕР:	РАЗФАСОВКА:	БРОЙ В КАШОН:	ТРЕТИРА ДО:
843654897432	Метал	300 ml.	15	40-50 L.



HOME



SOLUTIONS / SOLUCIONES / SOLUÇÕES / SOLUZIONI / РЕШЕНИЕ

ENGLISH

Problem

FUEL LOSS  
INJECTOR PUMPS

SOLUTION

ESPAÑOL

Problema

PERDIDA DE COMBUSTIBLE  
BOMBAS INYECTORAS

SOLUCIÓN

PORTUGUÉS

Problema

PERDAS DE COMBUSTIVEL  
BOMBAS INJECTORES

SOLUÇÃO

ITALIANO

Problema

PERDITA DI CARBURANTE  
POMPE DI INIEZIONE

SOLUZIONE

БЪЛГАРСКИ

Проблем

ЗАГУБА(ТЕЧ) НА ГОРИВО ОТ ГОРИВНАТА ПОМПА

РЕШЕНИЕ

