

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

DATA SHEET

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

SCHEDE TECNICHE

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

TRATAUTO®



# POWER DIESEL TREATMENT

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## DESCRIPTION

Improved, cutting-edge formula for cleaning the fuel circuit.

## WHAT DOES IT DO?

HyOx formula with a dissolvent and dispersant action that eliminates and cleans residues in nozzles, pumps and any other element in the fuel circuit, thus re-establishing the correct injector spray pattern.

## WHEN SHOULD IT BE USED?FOR:

- Cleaning injectors and re-establishing the injection spray cone
- Eliminating bacteria coming from biofuel
- Cleaning resins commonly found in diesel, from the tank to the fuel chamber
- Re-establishing a correct air/fuel mix, thus reducing consumption
- Efficiently reducing the CO and NOx exhaust gases that are controlled in the Vehicle Inspection Test
- Preventing fuel from freezing
- Lubricating all the elements inside the fuel circuit.

## HOW TO USE

1. Remove the fuel tank cap
  2. Empty the contents of the container into the tank with a low amount of fuel
  3. Replace the cap of the tank
  4. Start the engine and leave it idle for 5-8 minutes
  5. Drive for about 20 Km or more, keeping the revolutions at a normal level.
  6. Suitable for applying with injector cleaning machines
- Must be performed by a professional expert

## WARNING REGARDING USE

To prevent fuel from freezing applying in the following proportion: 300ml – up to 60 litres of fuel.

## COMPATIBLE

500 Particle Filter Cleaner  
027 Catalytic Converter Cleaner  
461 Diesel Jet Clean  
467 ITV Diesel  
444 Intake Cleaner  
427 DT1000 Injector & Glow Plugs Unblocker  
428 Starting Fluid

REFERENCE:	CONTAINER:	CAPACITY:	UNITS IN BOX:	TREATS UP TO
843654897461	Metal	300 ml.	15	60 L.
843654897478	Plastic	900 ml.	6	700 L.

TRATAUTO®



## PREVENTIVE



1 year - 20,000 Km

## CORRECTIVE



15 L

## RECOMMENDED USE

EVERY 15,000 KM.

# SUPER TRATAMIENTO DIÉSEL

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## DESCRIPCIÓN

Fórmula mejorada de última generación, para limpiar el circuito de combustible

## ¿QUÉ HACE?

Fórmula HyOx, con acción disolvente y dispersante, restablece la correcta pulverización de los inyectores al eliminar y limpiar residuos en toberas, bombas y cualquier otro elemento del circuito de combustible

## ¿CUÁNDO UTILIZARLO? PARA:

- Limpiar inyectores y restablecer el cono de inyección
- Eliminar las bacterias procedentes por el biocombustible
- Limpiar resinas y parafinas propias del gasoil desde el depósito hasta la cámara de combustión
- Restablecer una correcta relación de mezcla aire/combustible, disminuyendo el consumo
- Reducir eficazmente los gases de escape CO Y NOx, controlados en la ITV
- Evitar la congelación del combustible / Punto de congelación -40 C
- Lubricar todos los elementos del circuito de combustible

## MODO DE USO

1. Quitar el tapón del depósito de combustible
  2. Añadir el contenido del envase en el depósito con poco combustible
  3. Poner el tapón del depósito
  4. Poner el motor en marcha a ralentí durante 5-8 minutos
  5. Realizar un trayecto de 20 Km. o más, a un régimen normal de r.p.m.
  6. Válido para aplicar con máquinas de limpieza de inyectores
- Requiere Técnico Profesional

## ADVERTENCIAS DE USO

Para evitar la congelación de combustible aplicar en la siguiente proporción: 300ml – hasta 60 Litros de combustible

## COMPATIBILIDADES

500 Limpiador del Filtro de Partículas

467 ITV Diésel

027 Limpia Catalizadores

424 Limpiador de Admisión

427 DT1000 Desbloqueador de Inyectores y Calentadores

428 Auto Arranque

REFERENCIA:	ENVASE:	CAPACIDAD:	UDS. EN CAJA:	TRATA HASTA
843654897461	Metálico	300 ml.	15	60 L.
843654897478	Plástico	900 ml.	6	700 L.

TRATAUTO®



## PREVENTIVO:



1 año ó 20.000 Km

## CORRECTIVO:



15 L

## USO RECOMENDADO:

CADA 15.000 KM.

# LIMPA INJETORES DIESEL

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## DESCRIÇÃO

Formula melhorada de ultima geração, para limpar o circuito do combustível

## O QUE FAZ?

Fórmula HyOx, com ação dissolvente e dispersante, restaura uma correta pulverização dos injetores ao remover e limpar os resíduos nas tubagens, bombas e qualquer outro elemento do circuito de combustível

## QUANDO USÁ-LO? PARA:

- Limpar os injetores e restabelecer o cone de injeção
- Remover as bactérias procedentes do biocombustível
- Limpar as resinas próprias do gasóleo desde o depósito até à câmara de combustão
- Restaurar uma correta relação de mistura ar/combustível, diminuindo o consumo
- Reduzir eficientemente os gases de escape CO e Nox, controlados pela ITV
- Evitar a congelação do combustível
- Lubrificar todos os elementos do circuito de combustível

## COMO USAR:

1. Retirar a tampa do depósito de combustível
  2. Acrescente o conteúdo da embalagem no depósito com pouco combustível
  3. Colocar a tampa do depósito de combustível
  4. Coloque o motor em ralenti durante 5-8 minutos
  5. Realize um trajeto de 20 Km ou mais a nível normal de r.p.m.
  6. Válido para aplicar com máquinas de limpeza de injetores
- Requer um Técnico Profissional

## ADVERTÊNCIAS DE USO

Para evitar a congelação do combustível, aplicar na seguinte proporção: 300ml – até 60 Litros de combustível

## COMPATIBILIDADES

500 Limpia Filtro de Partículas

027 Limpa Catalisadores

467 I.T.V. Diesel

444 Limpeza de Admissão

427 DT1000 Desbloqueador de Injetores

428 Auto Arranque Motor

REFERÊNCIA:	RECIPIENTE:	CAPACIDADE:	UDS. EM CAIXA:	TRATA ATÉ
843654897461	Metálico	300 ml.	15	60 L.
843654897478	Plástico	900 ml.	6	700 L.

TRATAUTO®



### PREVENTIVO:



1 ano ou 20.000 km

### CORRECTIVO:



15 L

### USO RECOMENDADO:

CADA 15.000 KM.

# PULIZIA INIETTORI DIESEL

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## DESCRIZIONE

Migliore formula di ultima generazione per pulire il circuito del carburante

## CHE COSA FA?

Formula HyOx, con azione solvente e disperdente, ripristina la corretta atomizzazione degli iniettori quando si eliminano e si puliscono i residui in ugelli, pompe e qualsiasi altro elemento del circuito del carburante

## QUANDO USARLO? PER?:

- Pulire gli iniettori e ripristinare il cono di iniezione
- Elimina i batteri provenienti dal biocarburante
- Pulire le resine e le paraffine dal gasolio dal serbatoio alla camera di combustione
- Ripristinare un corretto rapporto aria / carburante, riducendo il consumo
- Ridurre efficacemente i gas di scarico di CO e NOx, controllati dalle revisioni
- Evitare il congelamento del carburante / punto di congelamento -40 ° C
- Lubrificare tutti gli elementi del circuito del carburante

## MODALITÀ D'USO

1. Rimuovere il tappo del serbatoio del carburante
  2. Aggiungi il contenuto del contenitore nel serbatoio con poco carburante
  3. Metti il tappo del serbatoio
  4. Avviare il motore al minimo per 5-8 minuti
  5. Effettuare un viaggio di 20 km o più, a una normale r.p.m.
  6. Valido da applicare con macchine per la pulizia degli ugelli
- Richiede Tecnico Professionista

## AVVERTENZE D'USO

Per evitare il congelamento del carburante applicare nella proporzione seguente: 300 ml - fino a 60 litri di carburante

## COMPATIBILITÀ

500 Filtri Per Particelle

467 ITV Diesel

027 Catalyst Cleaner

424 Admission Cleaner

427 DT1000 Scaricatore Iniettore E Riscaldatore

428 Avvio Automatico

RIFERIMENTO:	CONTENITORE:	CAPACITÀ:	UNITÀ IN SCATOLA:	TRATA ATÉ
843654897461	Metallo	300 ml.	15	60 L.
843654897478	Plastica	900 ml.	6	700 L.

TRATAUTO®



### PREVENTIVO

✓ 1 anno - ogni 20.000 km.

### CORRETTIVO

✓ 15 L

### UTILIZZO CONSIGLIATO

OGNI 15.000 KM.

# ПОЧИСТВА ИНЖЕКТОРИ И ГОРИВНАТА СИСТЕМА - ДИЗЕЛ

HOME

ENGLISH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

БЪЛГАРСКИ

SOLUTIONS  
SOLUCIONES  
SOLUÇÕES  
SOLUZIONI  
ИЗПОЛЗВАЙ  
ЗА

## ОПИСАНИЕ:

Последна генерация продукт предназначен за: Почистване на горивната система.

## КАКВО ПРАВИ?

Формула NYOX, отстранява отпадъците, чисти и възстановява правилното функционира на дюзи, помпи, инжектори, горивна помпа и други елементи от горивната система.

## ЗА КАКВО И КОГА СЕ ИЗПОЛЗВА?

- Почиства наслагвания, отпадъци и утайки на дизеловото от резервоара към горивната камера.
- Възстановяване на правилното съотношение въздух / гориво.
- Намаля разхода на гориво.
- Понижава вредните емисии CO и NOx, контролирани в пунктовете за годишен преглед.
- Предотвратява замръзване на горивото.
- Смазва всички елементи по горивната система.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА:

1. Свалете капачката на резервоара и добавете съдържанието на продукта.
2. За интензивно почистване – препоръчително с по-малко гориво ( около 10 л. ), за да бъде концентрацията на продукта по-силна.
3. За превантивно поддържане на системата чиста, може да се добавя и на пълен резервоар.
4. Стартирайте двигателя и оставете да работи 5 – 10 мин., за да достигне работна температура, качете се в автомобила и шофирайте нормално около 30 км.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:

При първоначалното действие на продукта, може да има придърпвания на автомобила, лоша миризма и повече дим от изпускателната система. Поддържане през зимния период: Ако през нощта превозното средство е на открито, добавяйте по един флакон ( 300 мл. ) на всеки пълен резервоар ( до 60 л. ), за да се предотврати замръзване на горивото.

## СЪВМЕСТИМОСТ

500 Почиства Филтъра за Твърди Частици  
027 Почиства Катализатора  
468 Понижава Вредни Емисии Бензин  
444 Почиства Турбо, Карбуратори и др.  
427 DT1000 Отблокиращ Спрей за Дюзи  
428 Студен Старт

ПРОДУКТОВ КОД:	ВИД КОНТЕЙНЕР:	РАЗФАСОВКА:	БРОЙ В КАШОН:	ТРЕТИРА ДО:
843654897461	Метал	300 ml.	15	60 L.
843654897478	Пластмаса	900 ml.	6	700 L.

TRATAUTO®



## ПРОФИЛАКТИЧНО



1 Год. – 20.000км.

## КОРЕКТИВЕН



15 L

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

СЛЕД 15.000КМ.

HOME



SOLUTIONS / SOLUCIONES / SOLUÇÕES / SOLUZIONI / РЕШЕНИЕ

ENGLISH

Problem

DIRTY INJECTORS - BLACK SMOKE  
ELEVATED SULFUR CONTENT  
WATER IN THE FUEL - "FUNGUS, ALGAE" ...

SOLUTION

ESPAÑOL

Problema

SUCIEDAD INYECTORES - HUMO NEGRO  
ELEVADO CONTENIDO DE AZUFRE  
AGUA EN EL COMBUSTIBLE, "HONGOS, ALGAS"...

SOLUCIÓN

PORTUGUÉS

Problema

SUGIDADE INYECTORES - FUMO PRETO  
ELEVADO CONTEÚDO DE ENXOFRE  
ÁGUA NO COMBUSTIVEL - RESIDUOS RESINA

SOLUÇÃO

ITALIANO

Problema

SPORCIZIA INIETTORI - FUMO NERO  
ELEVATO CONTENUTO DI ZOLFO  
ACQUA NEL CARBURANTE - "BATTERI, ALGHE"...

SOLUZIONE

БЪЛГАРСКИ

Проблем

ЗАМЪРСЕНИ ДЮЗИ ДИЗЕЛ – ЧЕРЕН ДИМ  
ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СЯРА  
ВОДА В ГОРИВОТО / БАКТЕРИИ - ДИЗЕЛ

РЕШЕНИЕ

